

Art. 45/R MANICHETTA TEKNA DN25

Manichetta DN25 conforme alla normativa EN 14540
Ricambio certificato CE

CE



Manichetta DN25 con raccordi UNI 804, legatura conforme alla norma UNI7422.
Etichetta per la verifica periodica.
Tessuto ad alta resistenza.
Disponibile in 4 lunghezze: 15,20,25,30 metri.

CARATTERISTICHE

| | Unità di misura | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| ORDITO/WRAP | | poliestere/polyester filament |
| TRAMA/WEFT | | poliestere/polyester filament |
| IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING | | PVC |
| DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER | mm | 25 |
| TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE | mm | -0,5/1,0 |
| COLORE/COLOR | | BIANCO/WHITE |
| MASSA LINEICA/WHEIGHT | Kg/m | 0,094 |
| PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE | Mpa | >4,5 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE | Mpa | 1,50 |
| TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE | °C | -10 +60 |

Rev,0 del 13.02.2023