


Art. 505 RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS IN LEGA LEGGERA

Attacco storz in alluminio con attacco femmina GAS ISO 228.



*Guarnizione inclusa.
Tenuta: gomma nitrile nera/bianca.
Fluoro gomma- acciaio inox*

TAGLIA STORZ	KA (mm)	FILETTO FEMMINA	PESO (kg)	CODICE	NORMA
25-D	31	½"	0,08	ATS251	-
25-D	31	¾"	0,08	ATS252	-
25-D	31	1"	0,08	ATS253	DIN 14306
32	44	1" ¼	0,14	ATS254	-
38	51	1" ½	0,15	ATS255	-
52-C	66	1" ½	0,28	ATS256	-
52-C	66	2'	0,28	ATS257	DIN 14307
52-C	66	2" ½	0,28	ATS258	-
65	81	2"	0,38	ATS259	-
65	81	2" ½	0,38	ATS260	-
75-B	89	2"	0,43	ATS261	-
75-B	89	2" ½	0,42	ATS262	DIN 14308
75-B	89	3"	0,42	ATS263	-
100	115	4"	0,85	ATS264	-
110-A	133	4"	1,09	ATS265	-
150	160	6"	1,82	ATS266	-

Rev,0 del 16.01.2023