

Art. 45/C MANICHETTA EXTREME DN45

Manichetta DN45 conforme alla normativa EN 14540



Manichetta DN45 con raccordi UNI 804 ottone, legatura conforme alla norma UNI7422. Conforme alle norme ENI 0198.00 tipoC e DIN 14811/BS6391 tipo3. Etichetta per la verifica periodica. Tessuto ad alta resistenza, ideale per usi intensivi. Disponibile in 4 lunghezze: 15,20,25,30 metri.

CARATTERISTICHE

| | Unità di misura | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ORDITO/WRAP | | Nitrile/PVC |
| IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING | | Nitrile/PVC |
| DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER | mm | 45,00 |
| TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE | mm | -0,5/1,5 |
| COLORE/COLOR | | ROSSO-MARRONE/RED-BROWN |
| MASSA LINEICA/WHEIGHT | Kg/m | 0,34 |
| PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE | Mpa | >5 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE | Mpa | 1,80 |
| TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE | °C | -20 +100 |

Rev,1 del 04.07.2025

Art. 45/C MANICHETTA EXTREME DN70

Manichetta DN70 conforme alla normativa UNI 9487



Manichetta DN70 con raccordi UNI 804 ottone, legatura conforme alla norma UNI7422. Conforme alle norme ENI 0198.00 tipoC e DIN 14811/BS6391 tipo3. Etichetta per la verifica periodica.

Tessuto ad alta resistenza.

Disponibile in 4 lunghezze: 15,20,25,30 metri.

CARATTERISTICHE

| | Unità di misura | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ORDITO/WRAP | | Nitrile/PVC |
| IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING | | Nitrile/PVC |
| DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER | mm | 70 |
| TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE | mm | -0,5/1,5 |
| COLORE/COLOR | | ROSSO-MARRONE/RED-BROWN |
| MASSA LINEICA/WHEIGHT | Kg/m | 0,59 |
| PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE | Mpa | >5 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE | Mpa | 1,80 |
| TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE | °C | -20 +100 |

Rev.1 del 04.07.2025