



## ZIGGIOTTO & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana  
37055 Ronco all'Adige (VR) - ITALY  
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022  
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233  
Web: [www.ziggiotto.it](http://www.ziggiotto.it) - E-mail: [ziggiotto@ziggiotto.it](mailto:ziggiotto@ziggiotto.it)  
Pec: [pec@pec.ziggiotto.it](mailto:pec@pec.ziggiotto.it) - Codice Univoco: J6URRTW



Ronco all'Adige, 18/06/2019

### ERRATA CORRIGE CATALOGO – LISTINO ZIGGIOTTO 2019 Rev.0

Gentili clienti, di seguito potete trovare la pag. 46 del catalogo corretta.  
Il catalogo riportava prezzi errati per le cassette serie conventional esterno inox (art.39/d).

Cordiali saluti.

**ZIGGIOTTO C. S.r.l.**  
Dott. Marco Zamboni

## art.39/b IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO

External "CONVENTIONAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Lancia Roto ø12 K 91,8  
Q = 225 l/min - a 6 bar



Lancia Black ø12 K 72  
Q = 176 l/min - a 6 bar



Lancia Gold ø12 K 73,4  
Q = 180 l/min - a 6 bar

Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C2I15R	163,00	C2I15B	172,00	C2I15G	188,00
20 m	Infrangibile	C2I20R	179,00	C2I20B	188,00	C2I20G	204,00
25 m	Infrangibile	C2I25R	193,00	C2I25B	204,00	C2I25G	219,00
30 m	Infrangibile	C2I30R	210,00	C2I30B	219,00	C2I30G	235,00
15 m	Frangibile	C2F15R	176,00	C2F15B	185,00	C2F15G	201,00
20 m	Frangibile	C2F20R	191,00	C2F20B	201,00	C2F20G	217,00
25 m	Frangibile	C2F25R	207,00	C2F25B	217,00	C2F25G	232,00
30 m	Frangibile	C2F30R	222,00	C2F30B	233,00	C2F30G	247,00

## art.39/d IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX

Inox external "CONVENTIONAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Lancia Roto ø12 K 91,8  
Q = 225 l/min - a 6 bar



Lancia Black ø12 K 72  
Q = 176 l/min - a 6 bar



Lancia Gold ø12 K 73,4  
Q = 180 l/min - a 6 bar

Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C1I15R	237,00	C1I15B	247,00	C1I15G	264,00
20 m	Infrangibile	C1I20R	255,00	C1I20B	270,00	C1I20G	279,00
25 m	Infrangibile	C1I25R	270,00	C1I25B	285,00	C1I25G	294,00
30 m	Infrangibile	C1I30R	283,00	C1I30B	310,00	C1I30G	307,00
15 m	Frangibile	C1F15R	251,00	C1F15B	261,00	C1F15G	278,00
20 m	Frangibile	C1F20R	264,00	C1F20B	278,00	C1F20G	287,00
25 m	Frangibile	C1F25R	279,00	C1F25B	293,00	C1F25G	303,00
30 m	Frangibile	C1F30R	291,00	C1F30B	306,00	C1F30G	315,00